

b) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval **Ing. Löffler Michal** v r. **07/2018** a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

c) **Stručný popis stavby:** Cesta II/507 je v danom úseku zaradená do funkčnej triedy B2 so šírkou 2x3,5 m a s obojsmernou nespevnenou krajnicou šírky 0,5 m. Chodník v rámci riešeného územia je zo stavebného hľadiska rozdelený na dva samostatné úseky:

- I. Úsek: Navrhnutý je pravostranný chodník v dĺžke 17,5 m. Chodník je navrhnutý tak, aby tvoril pokračovanie jestvujúcej siete peších chodníkov v rámci obce. Zo stavebného hľadiska je chodník od komunikácie oddelený cestným obrubníkom osadeným 120 mm nad niveletu komunikácie. V miestach priechodov pre chodcov bude obrubník znížený.
- II. Úsek: Navrhnutý je ľavostranný chodník v dĺžke 133,0 m. Chodník je navrhnutý tak, aby tvoril pokračovanie jestvujúcej siete peších chodníkov v rámci obce. Zo stavebného hľadiska je chodník od komunikácie oddelený cestným obrubníkom osadeným 120 mm nad niveletu komunikácie. V miestach priechodov pre chodcov bude obrubník znížený.

Základná šírka chodníka je v celom úseku 1,5 m. Vzhľadom na výškové pomery je navrhnutý oporný múr so zábradlím.

Osvetlenie priechodu pre chodcov v rámci navrhnutého na areálovej komunikácii bude asymetrickým svietidlom bielej farby na stožiaroch s vyložením. Povrchové vody budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhovaných obrubníkových vpustov. Obrubníkový vpust bude osadený mimo vozovku (pod chodníkom). Obrubníkové vpusty budú zaústené do navrhovaného kanalizačného potrubia PVC a zaústené do jestvujúceho rigola. V miestach zlomov na smerovom vedení sú navrhnuté kanalizačné šachty.

d) Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

e) Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými.

f) Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.

g) Stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr do **12/2022**, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

h) Plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete.

i) Na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch).

k) Minimálne 5 dní pred začatím stavby písomne oznámiť stavebnému úradu „začatie realizácie stavby“.